

仕様

	Q TOPIC-380 SEMI AUTO 手差し挿入・自動カット	Q TOPIC-380 SEMI AUTO DUAL 手差し挿入・Wヒートローラー	Q TOPIC-380 AUTO 自動給紙	Q TOPIC-380 AUTO DUAL 自動給紙・Wヒートローラー
標準価格	¥2,800,000	¥3,700,000	¥3,800,000	¥4,500,000
機械寸法	720mm × 1700mm × 1350mm	720mm × 1800mm × 1350mm	720mm × 1700mm × 1350mm	720mm × 1900mm × 1350mm
機械重量	150kg	165kg	187kg	200kg
最大処理能力 m/分	7m/分	10m/分	7m/分	10m/分
最少用紙寸法	180mm × 250mm	180mm × 250mm	180mm × 250mm	180mm × 250mm
最大用紙寸法	380mm × 500mm	380mm × 500mm	380mm × 500mm	380mm × 500mm
最大積載量	手差し	手差し	240mm	240mm
両面ラミネート	×	×	×	×
エンボッシング	×	オプション	×	オプション
用紙厚範囲	120gsm~350gsm	120gsm~350gsm	120gsm~350gsm	120gsm~350gsm
電源(電圧/アンペア)	220V~240V/12A 50/60Hz	220V~240V/12A 50/60Hz	220V~240V/12A 50/60Hz	220V~240V/12A 50/60Hz
消費電力	2.8Kw	2.8Kw	2.8Kw	2.8Kw
予熱時間	5分	5分	5分	5分
ヒーター	Wコイルヒート管方式	Wコイルヒート管方式	Wコイルヒート管方式	Wコイルヒート管方式
印圧	エアースリンダー方式	エアースリンダー方式	エアースリンダー方式	エアースリンダー方式
最大加熱温度	MAX 150°C	MAX 150°C	MAX 150°C	MAX 150°C
コントロールパネル	タッチスクリーン方式	タッチスクリーン方式	タッチスクリーン方式	タッチスクリーン方式
フィルムコア寸法	77mm (3")	77mm (3")	77mm (3")	77mm (3")
最大フィルム巻数	2,000M	2,000M	2,000M	2,000M
エアークンプレッサー	標準装備 1HP 89L/min	標準装備 1HP 89L/min	標準装備 1HP 89L/min	標準装備 1HP 89L/min
バキュームポンプ	—	—	標準装備	標準装備

搬入・設置調整費

地 区	価 格
関東近圏 (東京・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬・神奈川・山梨)	¥100,000
北陸・東北南部圏 (富山・福井・石川・新潟・宮城・山形・福島)	¥150,000
東海・近畿・甲信越圏 (大阪・京都・奈良・滋賀・長野・岐阜・愛知・三重・静岡)	¥200,000
東北北部・四国圏 (秋田・青森・岩手・香川・徳島・愛媛・高知)	¥200,000
中国圏 (和歌山・兵庫・岡山・広島・鳥取・島根・山口)	¥250,000
九州・北海道・沖縄・他離島 (北海道・沖縄・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・他離島)	¥250,000

操作指導費

全国一律	¥100,000
------	----------

0205180500S Printing by Offset

〈製造・販売元〉

 株式会社 江東錦精社

〒136-0071 東京都江東区亀戸 6-34-1
TEL: 03-3685-5911 FAX: 03-3681-6047
URL: <http://www.koutoukk.co.jp>
E-mail: print-center@koutoukk.co.jp

〈代理店〉



RoHS

UL-WTDP, CB-TMP Lab.

CE



フィルムラミネーター Q TOPIC-380 シリーズ 総合カタログ

Q TOPIC-380 SEMI AUTO
Q TOPIC-380 SEMI AUTO DUAL
Q TOPIC-380 AUTO
Q TOPIC-380 AUTO DUAL



Q TOPIC-380 AUTO



Q TOPIC-380 SEMI AUTO

POD LAMINATORS

QTOPIC-380 SERIES

POD Automatic Single-side Roll Laminators

デジタルプリント・PODプリント向けPPフィルムラミネーター

- 最大用紙サイズ 380mm×500mm
- タッチスクリーン採用の簡単操作
- シートデカラー・カール防止機能標準装備
- 全自動オーバーラップシステム採用
- 高精度インナーミシン採用の全自動カット方式採用
- カンチレバーシャフト採用の簡単フィルム交換



Q TOPIC-380 AUTO DUAL

- Wヒートローラー採用の
ハイスピードマシン
最大10m/分
- PODトナーでも安心定着を実現
- センターストリーム方式の
給紙装置を搭載しました

Q TOPIC-380 AUTO

- フルオートマシンのスタンダード
最大7m/分
- センターストリーム方式の給紙
装置を搭載しました

Q TOPIC-380 SEMI AUTO

Q TOPIC-380 SEMI AUTO DUAL

- 手差しフィードで用紙サイズを簡単に変更できヤレ紙を軽減します
- どなたでも簡単に使用できる入門機



センターストリーム式
オートフィーダー



ヒーターローラーに
クロムメッキローラー



タッチスクリーン



全自動オーバーラップシステム



高精度インナーミシン刃



カンチレバー方式の
フィルムシャフト



ダブルコイル式ヒーター