

## 仕様

	PROTOPIC540 SEMI AUTO 手差し挿入・Sヒートローラー・自動カット	PROTOPIC540 SEMI AUTO DUAL 手差し挿入・Wヒートローラー・自動カット	PROTOPIC540 AUTO 自動給紙・Sヒートローラー・自動カット	PROTOPIC540 AUTO DUAL 自動給紙・Wヒートローラー・自動カット
標準価格	¥3,500,000	¥4,200,000	¥5,500,000	¥6,200,000
機械寸法	800mm × 1580mm × 1350mm	800mm × 1770mm × 1350mm	800mm × 1675mm × 1320mm	800mm × 1865mm × 1320mm
機械重量	175kg	185kg	381kg	427kg
最大処理能力 m/分	15m/分	15m/分 (※シングルヒートモードの場合)	15m/分	15m/分 (※シングルヒートモードの場合)
最小用紙寸法	210mm × 297mm	210mm × 297mm	210mm × 297mm	210mm × 297mm
最大用紙寸法	540mm × 800mm	540mm × 800mm	540mm × 750mm	540mm × 750mm
最大積載量	—	—	300mm	300mm
両面ラミネート	×	×	×	×
用紙厚範囲	120gsm～350gsm	120gsm～350gsm	120gsm～350gsm	120gsm～350gsm
電源 (電圧/アンペア)	220V～240V/12A 50/60Hz	220V～240V/15A 50/60Hz	220V～240V/15A 50/60Hz	220V～240V/15A 50/60Hz
消費電力	2.8Kw	3.45Kw	3.45Kw	3.45Kw
予熱時間	7分	7分	7分	7分
ヒーター	Wコイルヒート管方式	Wコイルヒート管方式	Wコイルヒート管方式	Wコイルヒート管方式
印圧	エアースリンダー方式	エアースリンダー方式	エアースリンダー方式	エアースリンダー方式
最大加熱温度	MAX 150℃	MAX 150℃	MAX 150℃	MAX 150℃
コントロールパネル	タッチスクリーン方式	タッチスクリーン方式	タッチスクリーン方式	タッチスクリーン方式
フィルムコア寸法	77mm (3")	77mm (3")	77mm (3")	77mm (3")
エアーコンプレッサー	標準装備 1HP 19L/min	標準装備 1HP 19L/min	標準装備 2HP 19L/min	標準装備 2HP 19L/min
パキュムポンプ	—	—	標準装備	標準装備

## 搬入・設置調整費

地 区	価 格
関東近圏 (東京・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬・神奈川・山梨)	¥150,000
北陸・東北南部圏 (富山・福井・石川・新潟・宮城・山形・福島)	¥200,000
東海・近畿・甲信越圏 (大阪・京都・奈良・滋賀・長野・岐阜・愛知・三重・静岡)	¥250,000
東北北部・四国圏 (秋田・青森・岩手・香川・徳島・愛媛・高知)	¥250,000
中国圏 (和歌山・兵庫・岡山・広島・鳥取・島根・山口)	¥250,000
九州・北海道・沖縄・他離島 (北海道・沖縄・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・他離島)	¥250,000

## 操作指導費

全国一律	¥100,000
------	----------


07201801000S Printing by Off set

〈製造・販売元〉

 株式会社 江東錦精社

〒136-0071 東京都江東区亀戸 6-34-1  
TEL : 03-3685-5911 FAX : 03-3681-6047  
URL : <http://www.koutoukk.co.jp>  
E-mail : [print-center@koutoukk.co.jp](mailto:print-center@koutoukk.co.jp)

〈代理店〉



フィルムラミネーター

# PROTOPIC540 シリーズ

PROTOPIC540 SEMI AUTO  
PROTOPIC540 SEMI AUTO DUAL  
PROTOPIC540 AUTO  
PROTOPIC540 AUTO DUAL



PROTOPIC540 AUTO



PROTOPIC540 SEMI AUTO

POD LAMINATORS

PROTOPIC540 SERIES

The World Leader in Laminating & Finishing Technologies