

仕様

	PROTOPIC540 SEMI AUTO 手差し挿入・Sヒートローラー・自動カット	PROTOPIC540 SEMI AUTO DUAL 手差し挿入・Wヒートローラー・自動カット	PROTOPIC540 AUTO 自動給紙・Sヒートローラー・自動カット	PROTOPIC540 AUTO DUAL 自動給紙・Wヒートローラー・自動カット
機械寸法	800mm × 1580mm × 1350mm	800mm × 1770mm × 1350mm	800mm × 1675mm × 1320mm	800mm × 1865mm × 1320mm
機械重量	175kg	185kg	381kg	427kg
最大処理能力 m/分	15m/分	15m/分 (※シングルヒートモードの場合)	15m/分	15m/分 (※シングルヒートモードの場合)
最小用紙寸法	210mm × 297mm	210mm × 297mm	210mm × 297mm	210mm × 297mm
最大用紙寸法	540mm × 800mm	540mm × 800mm	540mm × 750mm	540mm × 750mm
最大積載量	—	—	300mm	300mm
両面ラミネート	×	×	×	×
用紙厚範囲	120gsm～350gsm	120gsm～350gsm	120gsm～350gsm	120gsm～350gsm
電源 (電圧/アンペア)	220V～240V/12A 50/60Hz	220V～240V/15A 50/60Hz	220V～240V/15A 50/60Hz	220V～240V/15A 50/60Hz
消費電力	2.8Kw	3.45Kw	3.45Kw	3.45Kw
予熱時間	7分	7分	7分	7分
ヒーター	Wコイルヒート管方式	Wコイルヒート管方式	Wコイルヒート管方式	Wコイルヒート管方式
印圧	エアースリンダー方式	エアースリンダー方式	エアースリンダー方式	エアースリンダー方式
最大加熱温度	MAX 150℃	MAX 150℃	MAX 150℃	MAX 150℃
コントロールパネル	タッチスクリーン方式	タッチスクリーン方式	タッチスクリーン方式	タッチスクリーン方式
フィルムコア寸法	77mm (3")	77mm (3")	77mm (3")	77mm (3")
エアーコンプレッサー	標準装備 1HP 19L/min	標準装備 1HP 19L/min	標準装備 2HP 19L/min	標準装備 2HP 19L/min
バキュームポンプ	—	—	標準装備	標準装備

搬入・設置調整費

地 区	価 格
関東近圏 (東京・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬・神奈川・山梨)	¥150,000
北陸・東北南部圏 (富山・福井・石川・新潟・宮城・山形・福島)	¥200,000
東海・近畿・甲信越圏 (大阪・京都・奈良・滋賀・長野・岐阜・愛知・三重・静岡)	¥250,000
東北北部・四国圏 (秋田・青森・岩手・香川・徳島・愛媛・高知)	¥250,000
中国圏 (和歌山・兵庫・岡山・広島・鳥取・島根・山口)	¥250,000
九州・北海道 (北海道・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)	¥250,000
沖縄 他	¥300,000

操作指導費

全国一律	¥100,000
------	----------


01202001000S Printing by Off set

〈製造・販売元〉

 株式会社 江東錦精社

〒136-0071 東京都江東区亀戸 6-34-1
TEL: 03-3685-5911 FAX: 03-3681-6047
URL: <http://www.koutoukk.co.jp>
E-mail: print-center@koutoukk.co.jp

〈代理店〉



RoHS



UL-WTDP, CB-TMP Lab.



CE

フィルムラミネーター PROTOPIC540 シリーズ

PROTOPIC540 SEMI AUTO
PROTOPIC540 SEMI AUTO DUAL
PROTOPIC540 AUTO
PROTOPIC540 AUTO DUAL



PROTOPIC540 AUTO



PROTOPIC540 SEMI AUTO

POD LAMINATORS

PROTOPIC540 SERIES

The World Leader in Laminating & Finishing Technologies

Perfect Solution for Digital Print on Demand Finishing Laminator

最大速度
15
m/分

手差
給紙

最大用紙寸法
800
mm




PROTOPIC 540 SEMI AUTO

手差給紙・自動カット・
シングルヒートローラー・15m/分

PROTOPIC 540 SEMI AUTO DUAL

業界初のWクロムヒーター搭載

手差給紙・自動カット・
ダブルヒートローラー・15m/分 (シングルヒートモードの場合)



ダブルヒートローラー

最大速度
15
m/分

自動
給紙

最大用紙寸法
750
mm



PROTOPIC 540 AUTO

自動給紙・自動カット・
シングルヒートローラー・15m/分

PROTOPIC 540 AUTO DUAL

業界初のWクロムヒーター搭載

自動給紙・自動カット・
ダブルヒートローラー・15m/分
(シングルヒートモードの場合)

PROTOPICシリーズの特徴

- POD機出力にも対応。POD出力の接着力増強とマットPP加工に威力を発揮
- ハードコア クロムメッキローラー採用で平滑性に優れたラミネートが可能
- カンチレバー式フィルム装着シャフトの採用で簡単にフィルム交換可能
- ヒーター温度の低下を最小限に抑え、薄紙から厚紙まで安定加工
- フィルムの収縮を抑え、反り返りの少ない安定した仕上
- シートデカーラー (用紙反り返り防止) 装置標準搭載
- 高精度インナーマシン採用の自動カットシステム
- 自動オーバーラップシステム採用

OPTION



ベルト フィーダー 35
PROTOPIC SEMI AUTO用
オプション給紙装置



ジョガー式スタッカー JT700
最大用紙サイズ 700mmx700mm
最大積載量 100mm
W795mm x L820mm x H410~545mm
電源 単相 200V~220V 50/60Hz



全自動排紙スタッカー ST-50
最大用紙サイズ 540mm x 750mm
最大積載量 500mm
W830mm x L1190mm x H950mm
電源 単相 200V~220V 50/60Hz



クロムメッキ
ヒートローラー



全自動オーバー
ラップシステム



インライン ミシン刃装備



センターストリーム
フィーダー



高感度温度センサー



対話式タッチパネル



カンチレバー式
フィルムシャフト



内蔵型コンプレッサーと
バキュームポンプ